



Средство Сума Нова Л6 (Suma Nova L6)

Моющее средство для ПММ для жесткой воды

Описание

Средство Suma Nova L6 является концентрированным моющим средством для посудомоечных машин для жесткой воды.

Основные характеристики

Средство Suma Nova L6 является высокоэффективным щелочным моющим средством, которое может применяться в различных посудомоечных машинах. Средство содержит сбалансированную смесь щелочи и ПАВов, что дает прекрасный результат при удалении различных загрязнений. Высокое содержание в средстве Suma Nova L6 ПАВов предотвращает образование на поверхности налета и позволяет ему эффективно работать в жесткой воде.

Преимущества

- Глубоко проникает в жировые и присохшие загрязнения
- Благодаря высокой концентрации, является очень экономичным
- Благодаря содержащимся ПАВам, предотвращает образование налета на рабочих частях посудомоечных машин в жесткой воде

Рекомендации по применению

Средство Suma Nova L6 обычно дозируется с помощью дозирующего оборудования Diversey Care, также может быть использовано и другое оборудование. Для максимальной эффективности при использовании средства в жесткой воде использовать рабочий раствор в концентрации 1.5 - 4 мл/л в зависимости от степени загрязнения. При концентрации 2 мл/л средство будет препятствовать образованию налета солей при жесткости воды 205 ppm в пересчете на CaCO³. Перед первым применением средства необходимо промыть всю систему подачи раствора во избежание кристаллизации средства Suma Nova L6 в результате смешивания с другими средствами.

Физико-химические свойства

Внешний вид полупрозрачная жидкость желтого цвета

рН (1%-ый раствор) 12.2 Относительная плотность 1.27

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности.

Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры.

Совместимость

В соответствии с рекомендуемыми правилами использования, средство Suma Nova L6 совместимо со всеми типичными материалами, используемыми на кухне. Исключение составляют такие чувствительные к щёлочи материалы, как медь, латунь, алюминий и резина.

Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

ООО "Дайверси" 125445, Москва, ул. Смольная 24Д тел: +7 (495) 970 1797 www.sealedair.com ООО "Дайверси" 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "A",офис 506 тел: +7 (812) 441 3080 **L6**



© A I S