

CEMENT CLEANER

Концентрированное моющее средство для уборки после строительства и ремонта

Состав:

≥30% очищенная вода; ≥15%, но <30% неорганические кислоты (в т.ч. соляная кислота); <5%: неионогенные ПАВ, ароматизирующая добавка, краситель.

Свойства:

Кислотное моющее средство для очистки фасадов зданий, кирпичной кладки, швов напольных и настенных покрытий, плитки, стекла, гранита, полимерных и др. кислотостойких поверхностей от остатков цемента, строительной пыли, бетона, ржавых пятен, известкового камня, солевых отложений, строительных смесей и других загрязнений, оставшихся после строительства или ремонта. Для профессионального применения.

Область применения:

Применяется на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, деловых, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых центрах, гостиницах и вокзалах, на всех видах транспорта и в быту, дошкольных и школьных учреждениях, на различных объектах после строительства и ремонта.

Способ применения:

Предварительно очистить поверхность с помощью пылесоса.

1. Для ручной уборки: концентрат развести из расчета 1:100 – 1:50 (10-20 мл/л) в зависимости от степени загрязнения, нанести на очищаемую поверхность с помощью распылителя или губки. Оставить на 2-3 минуты, потереть щеткой, промыть водой.
2. Очистка стойких загрязнений и остатков цемента использовать концентрат, либо развести водой в пропорции 1:5 (200 мл/л). Для особо сильных загрязнений средство применять в неразбавленном виде. При необходимости повторить обработку.
3. Для автоматической уборки: концентрат развести из расчета 1:20 – 1:14 (50-70 мл/л) размывать поверхность с помощью роторной машины, собрать остатки загрязнения и промыть поверхность водой.

Примечание: Внимание! Сильнокислотное средство! Перед применением проверить стойкость поверхности на незаметном участке. Обильно промыть водой через 1-3 минуты после нанесения. Не оставлять концентрат на поверхности без смывания. Не использовать на хромированных, эмалированных, алюминиевых поверхностях и цветных металлах, мраморе, ламинате, паркете. Использовать с осторожностью на керамической, глазурованной плитке, искусственном и натуральном камне. Использовать строго по назначению!

Меры предосторожности:


ОПАСНО! При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Использовать резиновые перчатки, средства защиты глаз, лица, спец. одежду. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей! Необходимо соблюдать осторожность при обработке алюминиевых, хромированных и эмалированных поверхностей.

Условия хранения:

хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Избегать попадания прямого солнечного света. Хранить плотно закрытым.

Срок годности:

24 месяцев с даты изготовления указанной на упаковке. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.



pH 2

Упаковка:

артикул	фасовка
217100	1 л
125305	5 л

